



UMA COMBINAÇÃO INCOMPARÁVEL DE FUNCIONALIDADE E SIMPLICIDADE EM UMA IMPRESSORA. LIMPO, EFICIENTE, CONFIÁVEL E SEM MANUTENÇÃO



ALIMENTAÇÃO



BEBIDAS



COSMÉTICOS



FARMACÊUTICA



ELETRÔNICOS



MADEIRA



**Tecnologia de impressão limpa** sem odores fortes. Elimina a sujeira, utilização de solventes associados às soluções de codificação tradicionais.



**Tela sensível ao toque com interface amigável** controlador baseado em ícones de fácil navegação do menu para uma interação



**Design compacto e versátil** com seu tamanho pequeno, o controlador cabe onde você quiser. O cabeçote separado permite uma fácil integração nas linhas de produção.



**Codificação acessível** baixo custo de manutenção, devido à ausência de peças de desgaste e cartuchos de tinta descartáveis da HP elimina manutenção desnecessárias do cabeçote de impressão.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECNOLOGIA	TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA TÉRMICO 2.5 HP
RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO VERTICAL	300 DPI
RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO HORIZONTAL	300 DPI
VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO	(60M/MIN) @ 300 DPI (PADRÃO)
DISNTÂNCIA DE IMPRESSÃO	ATÉ 8MM (ENTRE OS BICOS DE IMPRESSÃO E A SUPERFÍCIE DO OBJETO)
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	ATÉ 500 MENSAGENS
HORA & DATA	RELÓGIO INTERNO EM TEMPO REAL
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO	PORTAS, ETHERNET, USB 2.0 E RS232
TELA DE TOQUE	TELA DE TOQUE LCD COLORIDA DE 5 POLEGADAS (12,7CM)
CABO DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO	COMPRIMENTO PADRÃO (1,2M), DISPONÍVEIS OUTROS COMPRIMENTOS
INDICADOR DE TINTA BAIXA	ALERTA NA TELA SENSÍVEL AO TOQUE, TORRE DE ALARME LUMINOSO É OPCIONAL
INSTALAÇÃO	SUPORTES DE MONTAGEM PARA IMPRESSÃO HORIZONTAL OU VERTICAL
OPÇÕES DE CABEÇOTE DE IMPRESSÃO	DEPENDENDO DO ESPAÇO O MODELO DO CABEÇOTE PODE SER CURTO OU LONGO
REQUISITOS ELÉTRICOS	30V-1A,100-240 VAC, 50/60 HZ, 45W (ADAPTADOR AC ESPECIFICADO)
CERTIFICAÇÕES DA AGÊNCIA	CE, FCC

## ESPECIFICAÇÕES DO SOFTWARE

CAPACIDADE DE IMPRESSÃO	ALFANUMÉRICO, TEXTO, HORA E DATA, LOGO, CONTADORES, CÓDIGO DE TURNO, CÓDIGO DE BARRAS, DADOS VARIÁVEIS
CONEXÃO BANCO DE DADOS	PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ETHERNET PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA
IDIOMA DISPONÍVEIS	INGLÊS, ESPANHOL, PORTUGUÊS, ALEMÃO, FRANCÊS, CHINÊS, JAPONÊS E RUSSO
DIREÇÕES DE IMPRESSÃO	D-E, E-D, INVERTIDO, ESPELHADO
COMPRIMENTO DA MENSAGEM	ATÉ (3 M)
ALTURA MÍNIMA DE IMPRESSÃO	3/64 POL. (1 MM)
ALTURA MÁXIMA DE IMPRESSÃO	1/2 POL. (12.7 MM)
NÚMERO DE LINHAS DE IMPRESSÃO	1, 2, 3, 4 OU MAIS LINHAS DE CÓDIGOS DE ALTA RESOLUÇÃO
USO DA TINTA	DETECTA AUTOMATICAMENTE O TIPO DE TINTA E CALCULA O USO POR MENSAGEM

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS



Fotocélula



Kit Encoder



Torre de Alarme

## SOLUÇÃO DE TINTA



Uma gama de tintas disponíveis para materiais porosos e não porosos, como filme flexível, plásticos, vidros, substratos tratados, papelão, madeira e metal entre outros.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR EM SUA REGIÃO.  
(51) 3377-7613  
[www.techmastersul.com.br](http://www.techmastersul.com.br)

**TECH  
MASTER** Soluções em  
codificação  
Industrial

